

DESMONTADORA M&B DIDO 30



Desmontaneumáticos electrohidráulico, especialmente indicado para ruedas de camiones y autobuses, con llantas tubeless, a canal y aro y refuerzos talons de 14" a 30"



AUTOCENTRANTE

Autocentrante universal de 4 grapas, trabaja en las dos direcciones de rotación con abertura y cierre hidráulico, de presión regulable. Las grapas han sido estudiadas para ofrecer diferentes posibilidades de agarre, esenciales para adaptarse a todas formas y perfil de llantas, garantizando siempre la mayor seguridad en el bloqueo.

CENTRALINA HIDRÁULICA

La centralina hidráulica está dotada de una valvula que regula la presión de ejercicio del autocentrante, permitiendole trabajar con seguridad aun con llantas de aluminio, aleacion, estructuras muy livianas o particularmente delicadas.

BRAZO DE OPERACIONES

El brazo de operaciones consta de un sistema rapido que permite cambiar con grande facilidad la operación (destalonamiento - extraccion).

REFERENCIA	DIDO30
Código	CONSULTAR
Diámetro máx. del aro (mm)	14 - 30"
Diámetro máx. de la rueda (mm)	65"
Ancho máx. de la rueda (")	34"
Fuerza para separar el talón del neumático del aro (Kg.)	2500
Peso (Kg)	605
Alimentación	400/3/50-60