

LINEA PRE ITV NTS 800



NTS800

Línea de diagnóstico modular para turismo

- Juego de rodillos galvanizado (óptima y protección contra la corrosión).
- Anchura de ejes de 800 a 2200 mm. y opcionalmente hasta 2800 mm.
- Arranque automático y retardable de los rodillos, al entrar el vehículo
- Motores protegidos contra salpicaduras.
- El engranaje helicoidal ayuda al vehículo a salir de los rodillos, una vez terminada la prueba.
- Comunicación por sistema CAN-BUS.
- Sensores de fuerza de bandas extensiométricas DMS:
- Sin necesidad de mantenimiento. Alta precisión.
- Recubrimiento de rodillos de gran durabilidad y alta protección de los neumáticos.
- Rutinas automáticas de autochequeo y comparación con punto cero.
- Desconexión automática de los motores al llegar el límite de deslizamiento (al alcanzar un porcentaje, determinado previamente, de diferencia de velocidad entre las ruedas y los rodillos).
- Desconexión automática al salir el vehículo del banco.
- Rearranque automático y protección de bloqueo de arranque (opcional).
- Prueba de una sola rueda (opcional).
- Medición permanente de fuerza de frenado.
- Valoración de los resultado a través del programa.



Datos técnicos juego de rodillos

Referencia	NTS 800
Código con alineador al paso	642NTS800P57+E21
Código sin alineador al paso	642NTS800+P57N
Peso por eje (to)	3
Rango de medición (kN)	5
Velocidad de prueba (Km/h)	3,3
Anchura de ejes (mm)	800-220
Potencia de motor (Kw)	2 x 2,5
Rodillo tractor sobreelevado en (mm)	0

Datos técnicos banco de suspensión

Peso de motor (Kw)	2
Potencia de motor (Kw)	2,5
Oscilación (mm)	6
Frecuencia de oscilación (Hz)	25
Duración de ciclo (sec.)	ca. 30

INCLUIDAS LAS TAPAS (2) Y EL KIT 4X4