

CARGADORES RÁPIDOS DE BATERÍA F-925 Y F-970



- Caja metálica de gran resistencia.
- Aparatos aislados.
- Tensión de alimentación: 230 V - 50/60 Hz.
- Rejillas de ventilación.
- Soportes posteriores para enrollar el cable de alimentación y las pinzas.
- Asa de doble sujeción y ruedas para facilitar su transporte.
- Indicador digital (amperímetro-voltímetro) rojo luminoso.
- Selector test: corriente/tensión.
- Selector para la puesta en marcha y la regulación de la intensidad.
- Selector de tiempo de carga rápida, con un máximo de 60 minutos.
- Protector térmico interno, automático para la carga manual.
- Protector magnetotérmico externo.
- Cables de salida de 2,30 m de longitud.
- Cable de entrada de 3,75 m de longitud.
- Curva de carga: W.
- Pinzas aisladas y reforzadas.
- Pie metálico de apoyo que garantiza una estabilidad perfecta.
- Manual de instrucciones totalmente ilustrado.

REFERENCIA	F-925	F-970
Código	05513925	05513970
Booster (A)	250	450
Tensión (V)	12V/24V	12V/24V
Corriente de carga (A)	55A/35A	70A/55A
Dimensiones (mm)	300 x 580 x 180	300 x 580 x 180
Peso (Kg)	24	27

