

¡Nuevos diseños patentados!

- Todos los modelos incorporan dispositivo hombre muerto en prevención del accionamiento involuntario, así como descenso controlado de la carga (LCS)
- Los modelos GR2S y GR3S incorporan enclavamiento mecánico como seguridad adicional

Gatos de carretilla

- Certificados de conformidad con EN1494

| | GR2 | GR2S | GR3 | GR3S |
|-------------------------|-----|------|------|------|
| Fuerza Ton | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Altura de elevación mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Altura enclavamiento mm | - | 340 | - | 340 |
| Longitud chasis mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Altura mínima mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Peso kg | 30 | 32.5 | 33.5 | 36 |



1. Pedal de desenganche
2. Pedal de aproximación



Nuevo soporte de ruedas para mayor robustez y a su vez estilizado funcional reduciendo la anchura total de los gatos

Estética característica con carenado envolvente de nuevo diseño

Suplemento de goma incluido

3 Ton - Chasis largo

- Altura mínima 140 mm.
 - Recorrido: 385 mm.
 - Peso: 46 Kg
- Ref. T3

Suplemento de goma (opcional)

2 Ton - Perfil bajo

- Altura mínima 65 mm.
 - Recorrido: 455 mm.
 - Peso: 45 Kg
- Ref. T2X

Brazo elevador extrabajo

270 mm

5ª rueda (Gran maniobrabilidad)

Precios PVP de Oferta. IVA y portes no incluidos