



FILTROS PARA TRATAMIENTO DE AIRE

- **Filtro PRO:** Es el primer filtro a poner en la línea. Retiene las partículas sólidas hasta 3 μ . Independientemente de que la instalación lleve o no secador se debe montar un filtro tipo PRO como protección de la línea.
- **Filtro fino de alta eficacia PMO:** Filtro de profundidad para partículas de hasta 1 μ m. Contenido residual de aceite de 0,1 mg/m₃. Particularmente recomendado para colocar antes del secador frigorífico o refrigerador. Se recomienda utilizarlo después de un PRO.
- **Filtro de alta eficacia para el aceite PPM:** Particularmente indicado como post filtro a colocar después del refrigerador, sacador frigorífico, para conseguir un tratamiento severo del aceite residual. Siempre precedido de un PMO. Importante considerar el montaje.



REFERENCIA	CÓDIGO	CAUDAL NOMINAL (l/min)	ROSCA ONEXIÓNE-S
PRO 10	4418102803510	1000	3/8"
PMO 10	4418102803486		
PMM 10	4418102803494		
PRO 13	4418102803551	1300	1/2"
PMO 13	4418102803528		
PMM 13	4418102803536		
PRO 20	4418102803593	2000	3/4"
PMO 20	4418102803569		
PMM 20	4418102803577		
PRO 33	4418102803635	3300	1"
PMO 33	4418102803601		
PMM 33	4418102803619		

CARROCERÍA	PRO+PMO+PMM
MECÁNICA	PRO +PMO
VULVANIZADOS	PRO
RESTO	Consultar

SEÑALES PARA CAMBIO DE FILTRO

MODELO	CÓDIGO
INDICADOR DE PRESIÓN	4418Z10022000
MANÓMETRO DIFERENCIAL	4418Z10022000

