



GENERADORES DE AIRE CALIENTE T-22 / T-45 / T-90 / TA-18 / TA-22 / TA-45 / TA-90



- Generador de aire caliente de combustión directa de gas-oil o petróleo con un 100% de eficacia.
- Partes planas fosfatadas y provistas de una cubierta esmaltada al horno para prolongar la duración.
- Modelos T con interruptor manual encendido/apagado.
- Modelos TA con relé para quemador, control fotocelular y conexión para termostato.
- Se requiere ventilación adecuada del habitáculo.
- Ideales para secado.



GENERADORES AIRE CALIENTE ITA-30 / ITA-45 / ITA-70



- Generador de aire caliente por consumo de gas-oil o petróleo con evacuación de gases.
- Partes planas fosfatadas y provistas de una cubierta esmaltada al horno para prolongar la duración.
- Relé para quemador, control fotocelular, protección de sobrecalentamiento y conexión para termostato.
- Se requiere ventilación adecuada del habitáculo.
- Ideales para calefacción.
- Se requiere chimenea de evacuación de humos.



GENERADORES AIRE CALIENTE VAL-6 P



- Generador emisor de infrarrojos.
- Funcionamiento por gas-oil.
- VAL-6P STEP el armazón móvil tiene una pantalla giratoria.
- Quemador pulverizador de alta presión con sistema regulador de 15 segundos de descarga y 180 seg. de enfriado.
- Control fotocelular de la llama.
- Cámara de combustión de fibra cerámica.
- Operación termostato posible.
- Conexión 230V/50Hz.
- Se requiere ventilación adecuada al habitáculo.



REFERENCIA	T-22	T-40	T-80	ITA-30	ITA-45	ITA-70	VAL-6 P
Código	372T22	372T40	372T80	372ITA30	372ITA45	372ITA70	372VAL6P
Máx. Potencia de calor (Kcal/h)	21500	39560	79980	21328	41624	69316	34400
Consumo (l/h)	2,52	4,44	9	2,4	4,56	7,68	3,84
Caudal de aire (m3/h)	600	1200	2150	1100	2700	2400	-
Capacidad del tanque (l)	38	80	160	40	80	120	40
Potencia consumida 230V (Amp)	1	2,1	3,6	1,2	2,8	5,2	0,25
Conexión termostato	-	-	-	SI	SI	SI	SI