

ELEVADOR TOP LIFT PARA ZONAS DE LAVADO Elevador empotrado



- Un pistón elevador con el grupo hidráulico externo.
- Panel de control separado que permite la instalación hasta 5m de distancia del elevador.

TECNOLOGÍA DEL EQUIPO:

- Grupo hidráulico con el motor sumergido en aceite integrado en el cánister.
- El travesaño asegura la sincronización y evita la rotación de las plataformas.
- Tuberías hidráulicas resistentes a la corrosión y atornilladas al grupo hidráulico de los cilindros (no hay mangueras flexibles sueltas).
- Los cilindros están protegidos dentro de sus guías cromadas.



X-BRAZOS ELEVADORES

- Galvanizados al fuego, brazos elevadores telescópicos em 2 tramos.
- El vehículo es elevado por los puntos de recogida dejando las taloneras accesibles.
- Disponible una amplia gama de adaptadores de altura.



H-PLATAFORMA ELEVADORA

- Galvanizados al fuego. longitudinalemte ajustables para elevar los vehículos por sus puntos de recogida o por las taloneras
- Rápido y sencillo, para elevar una amplia gama de vehículos.

TOP LIFT 1.35	Capacidad de carga	Altura de elevación	Tiempo de ascenso / descenso	Diámetro del pistón	Extracción de los brazos	Punto más bajo de recogida	Longitud de las plataformas	Altura plataformas	Profundidad de la instalación	Motor	Power supply
H	3500Kg	1975mm	40/35seg	140mm	-	-	1400-1900mm	60mm	2520mm	3kW	400/50 V/Hz
X	3500 Kg	2064 mm	40/35 seg	140 mm	630-1235 mm	95	-	-	2520 mm	3 Kw	400/50 V/Hz