

monty®

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

**8800**

SMARTSPEED

**NUEVA**

*SU DESMONTADORA  
DE NEUMÁTICOS  
PREFERIDA*



# ALTA PRODUCTIVIDAD Y FACILIDAD DE USO MENOR ESFUERZO DEL TÉCNICO

monty® 8800 combina las características altamente productivas de un modelo de plato con el alto rendimiento de los modelos sin palanca.



## POWERMONT™

El sistema innovador para montar y desmontar neumáticos.

## SMARTSPEED™



smartSpeed™ controla continuamente las condiciones de montaje/desmontaje con el fin de proporcionar la mejor combinación par/velocidad al motor

- **SEGURO:** se emplea siempre el par más apropiado, para evitar la interrupción del proceso y daños en el neumático y en llanta
- **RÁPIDO:** selecciona automáticamente la velocidad máxima posible hasta 20 r.p.m.
- **FÁCIL DE USAR:** smartSpeed™ ajusta automáticamente la velocidad al par requerido

**MAQUIAUT**  
DESDE 1981



## ÓPTIMO SISTEMA DE DESTALONADO

La mejor solución para cualquier tipo de neumático



### Destalador dinámico

- El destalonado ideal para neumáticos RFT, UHP y de baja relación de aspecto - Preciso y sin dañar la llanta
- Posición del disco sincronizada mediante unidad servo- Rápido y preciso
- Inclinación neumática de disco: óptimo rendimiento con talones pegados
- Ergonómico y sin esfuerzo



### Destalador de suelo\*

- La solución más rápida para neumáticos con flancos laterales blandos y alta relación de aspecto
- Fácil de usar
- Pala accionada a través del asa
- El destalonador de suelo asegura alta productividad con neumáticos estándar

(\*) monty® 8800s y modelos superiores

## QUICKLOK™

La mejor solución para sujetar la rueda de manera automática, rápida y sin esfuerzo

- Bloqueo y desbloqueo electromecánico de la rueda a través del interruptor ubicado en el panel de control para facilitar la sujeción
- Mando inalámbrico en la empuñadura del eje para las operaciones de bloqueo/desbloqueo de la rueda (monty® 8800g y monty® 8800p)
- Diseño de la columna central: más flexibilidad durante la sujeción de la rueda
  - Sin restricciones en cuanto al tamaño de la llanta
  - Evita daños en la rueda
  - No es necesario "empujar" la llanta en las garras
  - Sin protección para la garra
- Fuerza de bloqueo constante
- Rápido como una desmontadora de neumáticos con llantas de acero
- Evita daños en las llantas de los neumáticos UHP y RFT, y es fácil de usar
- Sin esfuerzo

# POWERMONT™

El sistema innovador para montar y desmontar neumáticos



## monty®

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

### MAYOR RAPIDEZ

- Sincronización automática de todas las posiciones de las herramientas.
- Rápido desenganche y recolocación de la herramienta de montaje/desmontaje.
- Herramienta independiente para el montaje del talón inferior

### FACILIDAD DE USO

- Control de la trayectoria de la herramienta de montaje/desmontaje
- Control de las operaciones simple e intuitivo

### SEGURIDAD

- La fina lengüeta de montaje/desmontaje protege el talón durante el montaje
- Movimiento servoasistido de la herramienta de montaje/desmontaje, la pestaña sigue el perfil de la llanta, evitando daños en la TPMS y en la válvula
- La protección blanda e integral de la herramienta evita que se dañe la llanta

### FIABILIDAD

- Herramienta de montaje/desmontaje de acero de larga duración con protección de plástico integrada

#### Secuencia de desmontaje



#### Secuencia de montaje



Características	monty® 8800b	monty® 8800s	monty® 8800g	monty® 8800p
Rango de fijación	12" – 30"	12" – 30"	12" – 30"	12" – 30"
Ancho máx. del neumático	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Dimensiones máximas de la rueda	47"	47"	47"	47"
smartSpeed™	CW 7 – 20 r.p.m.	CW 7 – 20 r.p.m.	CW 7 – 20 r.p.m.	CW 7 – 20 r.p.m.
quickLOK™	Panel de control	Panel de control	Control inalámbrico	Control inalámbrico
powerMONT™	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Óptimo sistema de destalonado	n.a.	Estándar	Estándar	Estándar
Visor talón inferior	Espejo	Espejo	Espejo	Cámara
Entalonado	n.a.	n.a.	Estándar	Estándar
Elevador de ruedas	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar



C/ Ibarra - Parque Empresarial Lapatza  
48970 - Basauri, Bizkaia  
Tlfn: 94 442 05 81  
maquiauto@maquiauto.com

